

Type	Brand	Shaft Diameter	Main Dimensions						Shoulder Height		Basic Load Rating (Radial)		Mass
			Inner diameter d	Outer diameter D	Roller Pitch Circle Diameter dp	Width B B1	Greasing hole d0	r min	ds (max)	Dh (min)	C kN	Co kN	g
RAU1005	LYMC	10	10	21	14.7	5	1	0.15	12.5	17	1.12	0.809	9
RAU1505	LYMC	15	15	26	19.7	5	1	0.15	17.5	22	1.32	1.1	12
RAU2005	LYMC	20	20	31	24.7	5	1	0.15	22.5	27	1.49	1.4	15
RAU3005	LYMC	30	30	41	34.7	5	1	0.15	32.5	37	1.89	2.14	21
RAU4005	LYMC	40	40	51	44.7	5	1	0.15	42.5	47	2.14	2.74	27
RAU5005	LYMC	50	50	61	54.7	5	1	0.15	52.5	57	2.43	3.49	32
RAU6005	LYMC	60	60	71	64.7	5	1	0.15	62.5	67	2.63	4.09	38
RAU7005	LYMC	70	70	81	74.7	5	1	0.15	72.5	77	2.81	4.68	44
RAU8005	LYMC	80	80	91	84.7	5	1	0.15	82.5	87	3.05	5.43	50
RAU9005	LYMC	90	90	101	94.7	5	1	0.15	92.5	97	3.19	6.03	56
RAU10005	LYMC	100	100	111	104.7	5	1	0.15	102.5	107	3.37	6.63	61
RAU5008	LYMC	50	50	66	57	8	1.5	0.5	53.5	60.5	5.1	7.19	8
RAU6008	LYMC	60	60	76	67	8	1.5	0.5	63.5	70.5	5.68	8.68	9
RAU7008	LYMC	70	70	86	77	8	1.5	0.5	73.5	80.5	5.98	9.8	10
RAU8008	LYMC	80	80	96	87	8	1.5	0.5	83.5	90.5	6.37	11.3	11
RAU9008	LYMC	90	90	106	97	8	1.5	0.5	93.5	100.5	6.76	12.4	12
RAU10008	LYMC	100	100	116	107	8	1.5	0.5	103.5	110.5	7.15	13.9	14
RAU11008	LYMC	110	110	126	117	8	1.5	0.5	113.5	120.5	7.45	15	15
RAU12008	LYMC	120	120	136	127	8	1.5	0.5	123.5	130.5	7.84	16.5	17
RAU13008	LYMC	130	130	146	137	8	1.5	0.5	133.5	140.5	7.94	17.6	18
RAU14008	LYMC	140	140	156	147	8	1.5	0.5	143.5	150.5	8.33	19.1	19
RAU15008	LYMC	150	150	166	157	8	1.5	0.5	153.5	160.5	8.82	20.6	20
RAU16013	LYMC	160	160	186	172	13	2	0.8	165	179	23.3	44.9	59
RAU17013	LYMC	170	170	196	182	13	2	0.8	175	189	23.5	46.5	64
RAU18013	LYMC	180	180	206	192	13	2	0.8	185	199	24.5	49.8	68
RAU19013	LYMC	190	190	216	202	13	2	0.8	195	209	24.9	51.5	69
RAU20013	LYMC	200	200	226	212	13	2	0.8	205	219	25.9	54.7	71