

Type		Brand	Shaft Diameter	Main Dimensions				Mounting Dimensions		Basic Dynamic Load Rating	Basic Static Load Rating	Weight [kg]
Type 1	Type 2			Inner Ring	Outer Diameter	Width	Chamfer	da	Da	C [kN]	Co [kN]	
				d	D	B	r [min]					
CRBH208A	CRBH208AUU	LYMC	20	20	36	8	0.3	24	31	2910	2430	0.04
CRBH258A	CRBH258AUU	LYMC	25	25	41	8	0.3	29	36	3120	2810	0.05
CRBH3010A	CRBH3010AUU	LYMC	30	30	55	10	0.3	36.5	48.5	7600	8370	0.12
CRBH3510A	CRBH3510AUU	LYMC	35	35	60	10	0.3	41.5	53.5	7900	9130	0.13
CRBH4010A	CRBH4010AUU	LYMC	40	40	65	10	0.3	46.5	58.5	8610	10600	0.15
CRBH4510A	CRBH4510AUU	LYMC	45	45	70	10	0.3	51.5	63.5	8860	11300	0.16
CRBH5013A	CRBH5013AUU	LYMC	50	50	80	13	0.6	56	74	17.3	20.9	0.29
CRBH6013A	CRBH6013AUU	LYMC	60	60	90	13	0.6	66	84	18.8	24.3	0.33
CRBH7013A	CRBH7013AUU	LYMC	70	70	100	13	0.6	76	94	20.1	27.7	0.38
CRBH8016A	CRBH8016AUU	LYMC	80	80	120	16	0.6	88	112	32.1	43.4	0.74
CRBH9016A	CRBH9016AUU	LYMC	90	90	130	16	0.6	98	122	33.1	46.8	0.81
CRBH10020A	CRBH10020AUU	LYMC	100	100	150	20	0.6	110	140	50.9	72.2	1.45
CRBH11020A	CRBH11020AUU	LYMC	110	110	160	20	0.6	120	150	52.4	77.4	1.56
CRBH12025A	CRBH12025AUU	LYMC	120	120	180	25	1	132	168	73.4	108	2.62
CRBH13025A	CRBH13025AUU	LYMC	130	130	190	25	1	142	178	75.9	115	2.82
CRBH14025A	CRBH14025AUU	LYMC	140	140	200	25	1	152	188	81.9	130	2.96
CRBH15025A	CRBH15025AUU	LYMC	150	150	210	25	1	162	198	84.3	138	3.16
CRBH20025A	CRBH20025AUU	LYMC	200	200	260	25	1	212	248	92.3	169	4
CRBH25025A	CRBH25025AUU	LYMC	250	250	310	25	1.5	262	298	102	207	4.97