
HSN Inner teeth slewing bearing





HSN

Internal Gear Type	Brand	Dimensions			Mounting Dimensions				Structural Dimensions					Gear Data					Circumferential Force Of Gears	Weight [KGS]
		D[mm]	d[mm]	H[mm]	DI[mm]	D2[mm]	n	mm	n1[mm]	D3[mm]	di[mm]	H1[mm]	h[mm]	b[mm]	x	M[mm]	De[mm]	Z	T 104N	
HSN.25.625	LYMC	725	525	80	685	565	18	18	3	626	624	68	12	60	1.4	5	498.8	101	5.2	100
HSN.25.625A	LYMC	725	525	80	685	565	18	18	3	626	624	68	12	60	1.15	6	496.7	84	6.2	100
HSN.25.720	LYMC	820	620	80	780	660	18	18	3	721	719	68	12	60	1.4	6	586.6	99	6.2	120
HSN.25.720A	LYMC	820	620	80	780	660	18	18	3	721	719	68	12	60	1	8	582.3	74	8.3	120
HSN.30.820	LYMC	940	105	95	893	749	24	20	4	821	818	83	12	70	1.4	6	664.5	112	7.2	210
HSN.30.820 A	LYMC	940	105	95	893	749	24	20	4	821	818	83	12	70	1	10	658	67	12.2	210
HSN.30.880	LYMC	1000	760	95	956	800	24	20	4	881	818	83	12	70	1.15	8	718.2	91	9.7	230
HSN.30.880A	LYMC	1000	760	95	956	800	24	20	4	881	818	83	12	70	1	10	707.9	72	12.2	230
HSN.30.1020	LYMC	1170	875	95	1120	930	24	22	4	1021	1018	80	15	70	1.4	8	830.1	105	9.7	300
HSN.30.1020A	LYMC	1170	875	95	1120	930	24	22	4	1021	1018	80	15	70	1.15	10	8278	84	12.2	300
HSN.30.1220	LYMC	1365	10 75	120	1310	1130	36	24	6	1221	1218	105	15	90	1.4	10	1027.S	104	15.7	450
HSN.30.1220A	LYMC	1365	10 75	120	1310	1130	36	24	6	1221	1218	105	15	90	1	12	1017.3	86	18.8	450
HSN.35.1250	LYMC	1400	1090	120	1350	1150	36	26	6	1251	1248	105	15	90	0.35	10	1037	105	15.7	520
HSN.35.1250A	LYMC	1400	1090	120	1350	1150	36	26	6	1251	1248	105	15	90	1	12	1028.8	87	18.8	520
HSN.35.1435	LYMC	1595	1278	120	1535	1335	36	26	6	1436	1433	105	15	90	1.15	12	12212	103	18.S	610
HSN.35.1435A	LYMC	1595	1278	120	1535	1335	36	26	6	1436	1433	105	15	90	1	14	1214.8	88	21.9	610
HSN.35.1540	LYMC	1720	1360	140	1660	1420	42	26	6	1541	1538	122	18	110	1.4	12	1293.1	109	23	732
HSN.35.1540A	LYMC	1720	1360	140	1660	1420	42	26	6	1541	1538	122	18	110	1.15	14	1284.8	93	26.8	732
HSN.35.1700	LYMC	1875	1525	140	1815	1585	42	29	6	1701	1698	122	18	110	1.15	14	1452.7	105	26.8	844
HSN.35.1700A	LYMC	1875	1525	140	1815	1585	42	29	6	1701	1698	122	18	110	1.15	16	1452.3	92	30.5	844
HSN.40.1880	LYMC	2100	1665	160	2030	1740	48	32	6	1881	1878	140	20	115	1.4	14	1592.6	115	27.8	1400
HSN.40. 1880A	LYMC	2100	1665	160	2030	1740	48	32	6	1881	1878	140	20	115	1.15	18	1579.9	89	35.8	1400
HSN.40.2115	LYMC	2325	1900	160	2245	1980	48	32	6	2116	2113	140	20	115	1.4	16	1804.1	114	31.9	1600
HSN.40.2115A	LYMC	2325	1900	160	2245	1980	48	32	6	2116	2113	140	20	115	1.15	20	1795.4	91	40	1600
HSN.40.2370	LYMC	2600	2146	180	2520	2220	54	32	6	2371	2368	158	22	130	1.4	18	2065.6	116	40.7	2100
HSN.40.2370A	LYMC	2600	2146	180	2520	2220	54	32	6	2371	2368	158	22	130	1.15	22	2040.9	94	49.7	2100
HSN.40.2600	LYMC	2835	2365	180	2750	2450	54	36	6	2601	2598	158	22	130	1.4	18	2263.5	127	37.6	2400
HSN.40.2600A	LYMC	2835	2365	180	2750	2450	54	36	6	2601	2598	158	22	130	1.15	22	2260.8	104	45.9	2400
HSN.50.2820	LYMC	3085	2555	200	3000	2640	54	36	6	2822	2818	178	22	150	1.4	20	2455	124	52.2	3400
HSN.50.2820A	LYMC	3085	2555	200	3000	2640	54	36	6	2822	2818	178	22	150	1.15	25	2444.1	99	65.3	3400
HSN.50.3120A	LYMC	3400	2840	200	3310	2930	54	36	6	3122	3118	178	22	150	1.4	22	2722.5	125	57.4	4000
HSN.50.3120A	LYMC	3400	2840	200	3310	2930	54	36	6	3122	3118	178	22	150	1.4	25	2719	110	65.3	4000
HSN.50.3580	LYMC	3920	3240	240	3820	3340	60	40	6	3582	3578	218	22	190	1.4	22	3118.4	143	72.7	6700
HSN.50.3580A	LYMC	3920	3240	240	3820	3340	60	40	6	3582	3578	218	22	190	1.4	25	3118.8	126	82.6	6700
HSN.50.4030	LYMC	4370	3690	240	4270	3790	66	40	6	4032	4028	218	22	190	1.4	22	3558.3	163	53.6	7700
HSN.S0.4030A	LYMC	4370	3690	240	4270	3790	66	40	6	4032	4028	218	22	190	1.4	28	3549	128	68.2	7700
HSN.50.4540	LYMC	4860	4210	240	4760	4310	72	40	6	4542	4538	218	22	190	1.4	22	1042.2	185	72.1	8760
HSN.50.4540A	LYMC	4860	4210	240	4760	4310	72	40	6	4542	4538	218	22	190	1.4	30	4042.4	136	99.1	8760