2100 Series L6 L9 Type






Fig. 1

Type	Brand	Weight	Outline Dimensions (inches)					Mounting Holes				Gear Data			
			OD	ID	IO	OI	IE	OBC	No Holes of OBC	IBC	NO.of Holes of IBC	PD	PD 20 Stub.	No.of Teeth	Max Tangential Tooth Load
L6-16N9Z	LYMC	59	20.39	12.85	16.24	16.36	17.83	19.25	8	14.88	12	13.25	4	53	6090
L6-16N9ZD	LYMC	59	20.39	12.85	16.24	16.36	17.83	19.25	16	14.88	12	13.25	4	53	6090
L6-22N9Z	LYMC	81	25.51	17.6	21.36	21.48	22.95	24.38	10	19.63	15	18	4	72	6090
L6-22N9ZD	LYMC	81	25.51	17.6	21.36	21.48	22.95	24.38	20	19.63	16	18	4	72	6090
L6-25N9Z	LYMC	96	29.45	21.6	25.3	25.41	26.89	28.38	12	23.63	18	22	4	88	6.09
L6-25N9ZD	LYMC	96	29.45	21.6	25.3	25.41	26.89	28.38	24	23.63	18	22	4	88	6090
L6-29N9Z	LYMC	112	33.39	25.6	29.23	29.35	30.83	32.25	15	27.63	18	26	4	104	6090
L6-29N9ZD	LYMC	112	33.39	25.6	29.23	29.35	30.83	32.25	24	27.63	20	26	4	104	6090
L6-35N9Z	LYMC	135	37.32	29.15	33.17	33.29	34.76	36.25	18	31.5	18	29.67	3	89	8120
L6-33N9ZD	LYMC	133	37.32	29.13	33.17	33.29	34.76	36.25	28	31.5	20	29.67	3	89	8120
L6-37N9Z	LYMC	144	41.26	33.13	37.11	37.22	38.7	40.13	18	35.5	20	33.67	3	101	8120
L6-37N9ZD	LYMC	144	41.26	33.13	37.11	37.22	38.7	40.13	32	35.5	22	33.67	3	101	8120
L6-45N9Z	LYMC	167	47.17	39.13	43.01	43.13	44.61	46	18	41.5	24	39.67	3	119	8120
L6-43N9ZD	LYMC	167	47.17	39.13	43.01	43.13	44.61	46	32	41.5	24	39.67	3	119	8120
Tolerances	LYMC		±.14	0.03	±.14	±.14	±.14								
L9-38N9Z	LYMC	351	43.31	32.16	37.66	37.54	40.04	41.75	30	35	30	32.8	2.5	82	15400
L9-42N9Z	LYMC	388	47.24	36.16	41.59	41.48	43.98	45.75	30	39	30	36.8	2.5	92	15400
) L9-46N9Z	LYMC	455	51.18	39.76	45.53	45.41	47.91	49.75	36	43	36	40.4	2.5	101	15.4
5 L9-49N9Z	LYMC	467	55.12	43.76	49.47	49.35	51.85	53.63	42	47	42	44.4	2.5	111	15.4
近 L9-53N9Z	LYMC	505	59.06	47.76	53.41	53.29	55.79	57.63	42	51	42	48.4	2.5	121	15400
L9-57N9Z	LYMC	538	62.99	51.76	57.34	57.22	59.72	61.5	48	55	48	52.4	2.5	131	15400