



Type	Brand	Weight	Dimensions			Fastening				Gears			Teeth Resistance kN					
			De	Di	Be	Fe	Ne	Fi	Ni	m	z	D						
Type	Brand	Drawing No.	De	de	di	V	Di	Fe	Ne	Fi	Ni	m	Z	Dp	fz norm	fz max	Weight	
EBL.20.0314.200-1STPN	LYMC	Drawing 1	404	315.5	312.5	269	204	355	10	232	12	5	79	395	14,96	29,92	23	
EBL.20.0414.200-1STPN	LYMC	Drawing 1	504	415.5	412.5	369	304	455	10	332	12	5	99	495	14,96	29,92	30	
EBL.20.0544.200-1STPN	LYMC	Drawing 1	640.8	545.5	542.5	499	434	585	14	462	14	6	105	630	17,95	35,9	42	
EBL.20.0644.200-1STPN	LYMC	Drawing 1	742.8	645.5	642.5	599	534	685	16	562	16	6	122	732	17,95	35,9	53	
EBL.20.0744.200-1STPN	LYMC	Drawing 1	838.8	745.5	742.5	699	634	785	18	662	16	6	138	828	17,95	35,9	56	
EBL.20.0844.200-1STPN	LYMC	Drawing 1	950.4	845.5	842.5	799	734	885	18	762	18	8	117	936	23,94	47,87	68	
EBL.20.0944.200-1STPN	LYMC	Drawing 1	1046.4	945.5	942.5	899	834	985	20	862	20	8	129	1032	23,94	47,87	75	
EBL.20.1094.200-1STPN	LYMC	Drawing 1	1198.4	1095.5	1092.5	1049	984	1135	22	1012	20	8	148	1184	23,94	47,87	87	
EBL.20.0314.201-2STPN	LYMC	Drawing 2	404	317 +0,09	312,5	269	205+0,07	355	10	232	12	5	79	395	14,96	29,92	23	
EBL.20.0414.201-2STPN	LYMC	Drawing 2	504	417 +0,10	412,5	369	305+0,09	455	10	332	12	5	99	495	14,96	29,92	30	
EBL.20.0544.201-2STPN	LYMC	Drawing 2	640.8	547 +0,11	542,5	499	435+0,10	585	14	462	14	6	105	630	17,95	35,9	42	
EBL.20.0644.201-2STPN	LYMC	Drawing 2	742.8	647 +0,13	642,5	599	535+0,11	685	16	562	16	6	122	732	17,95	35,9	53	
EBL.20.0744.201-2STPN	LYMC	Drawing 2	838.8	747 +0,13	742,5	699	635+0,13	785	18	662	16	6	138	828	17,95	35,9	56	
EBL.20.0844.201-2STPN	LYMC	Drawing 2	950.4	847 +0,14	842,5	799	735+0,13	885	18	762	18	8	117	936	23,94	47,87	68	
EBL.20.0944.201-2STPN	LYMC	Drawing 2	1046,4	947+0,14	942,5	899	835+0,14	985	20	862	20	8	129	1032	23,94	47,87	75	
EBL.20.1094.201-2STPN	LYMC	Drawing 2	1198,4	1097 +0,17	1092,5	1049	985+0,17	1135	22	1012	20	8	148	1184	23,94	47,87	87	
EBL.30.0955.201-2STPN	LYMC	Drawing 3	1096	955+0,14	9565	893	807 +0,14	1016	30	845	30	9	120	1080	43,45	86,9	165	
EBL.30.1055.201-2STPN	LYMC	Drawing 3	1198	1055+0,14	10565	993	907 +0,14	1116	30	945	30	10	118	1180	48,28	96,56	183	
EBL.30.1155.201-2STPN	LYMC	Drawing 3	1298	1155+0,17	11565	1093	1007 +0,17	1216	36	1045	36	10	128	1280	48,28	96,56	200	
EBL.30.1255.201-2STPN	LYMC	Drawing 3	1398	1255+0,17	12565	1193	1107 +0,17	1316	42	1145	42	10	138	1380	48,28	96,56	216	
EBL.30.1355.201-2STPN	LYMC	Drawing 3	1498	1355+0,17	13565	1293	1207 +0,1	714	164	212	454	2	0 14	8148	48,28	96,56	234	
EBL.30.1455.201-2STPN	LYMC	Drawing 3	1598	1455+0,20	14565	1393	1307 +0,20	1516	48	1345	48	10	158	1580	48,28	96,56	250	
EBL.30.0955.200-1STPN	LYMC	Drawing 4	1096	953.5	956.5	893	805	1016	30	845	30	9	120	1080	43,45	86,9	165	
EBL.30.1055.200-1STPN	LYMC	Drawing 4	1198	1053.5	1056.5	993	905	1116	30	945	30	10	118	1180	48,28	96,56	183	
EBL.30.1155.200-1STPN	LYMC	Drawing 4	1298	1153.5	1156.5	1093	1005	1216	36	1045	36	10	128	1280	48,28	96,56	200	

EBL.30.1255.200-1STPN	LYMC	Drawing 4	1398	1253.5	1256.5	1193	1105	1316	42	1145	42	10	138	1380	48,28	96,56	216
EBL.30.1355.200-1STPN	LYMC	Drawing 4	1498	1353.5	1356.5	1293	1205	1416	42	1245	42	10	148	1480	48,28	96,56	234
EBL.30.1455.200-1STPN	LYMC	Drawing 4	1598	1453.5	1456.5	1393	1305	1516	48	345	48	10	158	1580	48,28	96,56	250

LYMC BEARING